



CRV 1014 Quad

10,1" LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

10,1" LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Robuster 10,1" (25,65 cm) LCD TFT Monitor speziell für den Einsatz in Baumaschinen und Nutzfahrzeugen
- Eingebaute Quad-Kontrollbox-Funktion für bis zu 4 Kameras
- 4 Kameraeingänge
- Eingebauter Lautsprecher
- Automatische Einstellung der Bilddarstellung gemäß der Anzahl der angeschlossenen Kameras
- Einzel-/Split-/Quad-Darstellung wählbar, Triple-Darstellung möglich bei nur 3 Kameras
- Automatischer Wechsel zwischen den Kameras durch Trigger-Funktion
Trigger Priorität: CAM 1 > CAM 2 > CAM 3 > CAM 4
- On Screen Menu (OSD) mit 7 Sprachen
- PAL/NTSC wählbar
- Spiegel-/Normalbildfunktion kann für jede Kamera separat eingestellt werden
- Inkl. Monitorstandfuß

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 1014 Quad

10,1" LCD TFT Monitor mit Quad Funktion

10,1" LCD TFT Monitor mit Quad Funktion



Technische Daten:

- 10,1" TFT LCD Monitor, 16:9
- Digitales Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Einsichtswinkel (CR >10): (oben/unten): 60°/70°, (links/rechts): 70°/70°
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 500
- Auflösung: 1024 * 600
- PAL/NTSC Autoswitch
- Reaktion: 20 ms
- 10-30 V (für Bus- und Truceinsatz)
- Stromverbrauch: ≤7W
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C
- OSD (On Screen Display)
- Autodimmer
- Normal-/Spiegelumschalter
- 2 x Video-In für Kameras (AXION Mini-DIN)
- 1 x Audio-In
- Hochauflösendes Panel
- E-Zulassung
- Abmessungen (LxBxT): 255 x 183 x 42 mm
- Gewicht: 720 g
- Inkl. Monitorstandfuß

EAN 40 41044 220449