

DWS-Set3

Digitales Funksystem für Kameras Digitale Funk-Sender/-Empfänger Kombo

WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Digitales Funksystem für Kameras zur störungsfreien Bildübertragung des Kamerabildes zum Monitor
- Digital verschlüsselte 1-Kanal Übertragungstechnologie
- DWS-TX7056 Sender mit MINAX-Kameraanschluss, 12/24 V
- DWS-RX7056 Empfänger mit AXION Mini-Din Stecker zum direkten Anschluss an unsere Systemmonitore, 12 V
- New Easy Pair Technologie – zur einfachen und schnellen Kopplung der Systeme bei wechselnden Zugmaschinen oder Anbauten
- Sender- & Empfängermodule einzeln erhältlich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DWS-Set3

Digitales Funksystem für Kameras Digitale Funk-Sender/-Empfänger Kombo

Technische Daten:

Wireless Transmitter DWS-TX7056

- Frequency Range: 2400-2483.5MHz
- Barrier-free Transmission Distance:<170M (free sight)
- Power Supply: 12V/24V
- Power Consumption: $\leq 2W$
- Image Quality: 640*480(P)/720*570(N)
- Start Up Time: 1S Max
- Latency: < 120 ms
- Transfer Rate: 4Mbps
- Frame Rate:NTSC: 30f/s ,PAL:25f/s
- Waterproof: IP65
- Operation Temperature: -20°C+70°C
- Dimension:104(L)*80(W)*30(H)mm
- Weight:200 \pm 10 g

Wireless Receiver DWS-RX7056

- Frequency Range: 2400-2483.5MHz
- Barrier-free Transmission Distance: <170M (free sight)
- Start Up Time: 1S Max
- Latency: < 120 ms
- Video Code: MPEG4
- Audio Code: MP3, 1 channel
- Frame Rate:NTSC:30f/s PAL:25f/s
- Power Supply: 12V
- Power Consumption: $\leq 2W$
- Waterproof:IP65
- Operation Temperature: -20°C+70°C
- Dimension:104(L)*80(W)*30(H)mm
- Weight:200 \pm 10 g

Certificates:

- ROHS
- CE
- FCC
- E-MARK

